

## Фальцеосадочный станок ФОС.Р-1300/0,8

Фальцеосадочный станок ФОС.Р-1300/0,8 предназначен для осадки лежачего фальца при производстве воздуховодов и водосточных систем. Небольшие размеры и масса станка позволяют использовать его в условиях цеха и строительной площадки. Станок позволяет работать с заготовками диаметром от 80 мм.

Жесткая сварная конструкция обеспечивает точность позиционирования роликов. Прижим верхнего ролика осуществляется вручную с помощью винтовой передачи. Привод ролика происходит за счет вращения рукоятки.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- простая и надежная конструкция;
- ручное перемещение верхнего ролика для точной подстройки под толщину металла;
- наличие дополнительных роликов для осадки центрального и внешнего замка;
- быстрая смена роликов.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина обр. металла, мм	0,8
Рабочая длина, мм	1300
Мах. длина заготовки, мм	2500
Min. диаметр заготовки, мм	80
Размеры, ДхШхВ	1500x350x1300
Масса, кг	110

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [mbf@nt-rt.ru](mailto:mbf@nt-rt.ru)  
[www.mprof.nt-rt.ru](http://www.mprof.nt-rt.ru)