

Станок Мобипроф ПП-26x10.05-3в

Профилировочный станок Мобипроф ПП-26x10.05-3в предназначен для производства П-профиля, применяемого в качестве торцевой заглушки металлического сайдинга при облицовке фасадов зданий.

В качестве заготовки для проката служит полоса с завальцованными кромками мерной длины. Изготовление профиля данным методом в несколько раз повышает производительность по сравнению с изготовлением на листогибе. При этом нет ограничения по длине необходимого профиля.

Небольшие размеры и масса станка позволяют производить профиль не только в цеху, но на стройплощадке. Подготовка полосы с завальцованными кромками, которая необходима для последующего получения данного П-профиля, осуществляется на специальном прокатном станке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- неограниченная длина получаемого профиля;
- наличие роликов для регулировки прямолинейности профиля;
- компактные размеры и небольшая масса;
- высокая производительность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Производительность, м/мин | до 6 |
| Толщина обрабатываемого металла, мм | 0,4-0,6 |
| Ширина готовой полосы, мм | 60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры, ДхШхВ, мм | 1150x390x750 |
| Масса, кг | 120 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru