

Неприводной двухопорный РМ-1250

Неприводной двухопорный разматыватель рулона Мобипроф РМ-1250 предназначен для размотки рулонов весом до 8000 кг и шириной до 1250 мм.

Для установки рулона необходимо вал с крестовинами снять с опор, установить внутрь рулона, разжать и затем всю конструкцию установить на раму. Размотка рулона происходит при протяжке полосы или при вращении штурвала.

Для работы с рулонами различной ширины крестовины могут быть установлены в любую точку вала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ручная установка диаметра рулона;
- штурвал для размотки, смотки и торможения рулона;
- стационарная станина обеспечивает безопасность при работе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ширина рулона, мм | до 1250 |
| Внутренний Ø рулона, мм | 480 - 620 |
| Грузоподъемность, кг | до 8000 |
| Размеры, ДхШхВ, мм | 1500x1100x1000 |
| Масса, кг | 200 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru