

## Неприводной РМ2С-625

Неприводной двухпорный самоцентрирующий разматыватель рулона Мобипроф РМ2С-625 предназначен для размотки рулонов весом до 2000 кг и шириной до 625 мм.

Точное центрирование рулона обеспечивается системой синхронного разжатия лепестков. Состоит из двух основных узлов: самоцентрирующий сердечник с лепестками и рама.

Свободное перемещение разматывателя обеспечивается наличием четырех колес с тормозным механизмом.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобная и точная центровка рулона;
- возможность установки узких рулонов;
- колеса с тормозным механизмом для быстрого перемещения и фиксации;
- штурвал для смотки, размотки и торможения.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рулона, мм	до 625
Внутренний Ø рулона, мм	400 - 580
Грузоподъемность, кг	до 2000
Размеры, ДхШхВ	1285x870x880
Масса, кг	110

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [mbf@nt-rt.ru](mailto:mbf@nt-rt.ru)  
[www.mprof.nt-rt.ru](http://www.mprof.nt-rt.ru)