

Неприводной РМ2С

Неприводной двухопорный самоцентрирующий разматыватель рулона Мобипроф РМ2С предназначен для размотки рулонов весом до 2000 кг и шириной до 1250 мм.

Точное центрирование рулона обеспечивается системой синхронного разжатия лепестков. Состоит из двух основных узлов: самоцентрирующий сердечник с лепестками и рама.

Свободное перемещение разматывателя обеспечивается наличием четырех колес с тормозным механизмом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- удобная и точная центровка рулона;
- колеса с тормозным механизмом для быстрого перемещения и фиксации;
- штурвал для смотки, размотки и торможения;
- жесткое крепление подшипников вала в опорах (по два подшипника с каждой стороны).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рулона, мм	до 1250
Внутренний Ø рулона, мм	400 - 580
Грузоподъемность, кг	до 2000
Размеры, ДхШхВ, мм	1820x870x880
Масса, кг	140

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru