

Неприводной двухопорный РМ-620

Неприводной двухопорный разматыватель рулона Мобипроф РМ-620 предназначен для размотки рулонов весом до 4000 кг и шириной до 700 мм.

Для установки рулона необходимо вал с крестовинами снять с опор, установить внутрь рулона, разжать и затем всю конструкцию установить на раму. Размотка рулона происходит при протяжке полосы или при вращении штурвала.

Для работы с рулонами различной ширины крестовины могут быть установлены в любую точку вала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ручная установка внутреннего диаметра рулона;
- штурвал для размотки, смотки и торможения рулона;
- стационарная станина обеспечивает безопасность при работе;
- четыре усиленных подшипника (по два с каждой стороны);
- возможность установки продольных реек для узких рулонов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рулона, мм	до 700
Внутренний Ø рулона, мм	480 - 620
Грузоподъемность, кг	до 4000
Размеры, ДхШхВ, мм	1050x1100x1000
Масса, кг	150

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru