

Неприводной самоподъемный РМС-1250

Неприводной двухопорный самоподъемный и самоцентрирующийся разматыватель рулона Мобипроф РМС-1250 предназначен для размотки рулонов весом до 8000 кг и шириной до 1250 мм.

Благодаря вращению ручки и взаимному синхронному разжатию лепестков, происходит легкая, быстрая и точная фиксация рулона. Для установки рулона необходимо завести вал внутрь рулона, с помощью вращения ручки синхронно разжать лепестки, поднести боковые опоры к валу и с помощью передачи винт-гайка на боковых опорах оторвать рулон от пола.

Самоподъемный механизм позволяет использовать разматыватель как на промышленных объектах, так и на небольших строительных площадках, где нет дополнительных подъемных устройств. Также разматыватель снабжен устройством торможения для остановки вращения вала.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- разборная конструкция вала;
- удобная и точная центровка рулона;
- механизм самоподъема рулона;
- устройство для торможения и остановки вала;
- возможность установки узких рулонов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рулона, мм	до 1250
Внутренний Ø рулона, мм	480 - 620
Грузоподъемность, кг	до 8000
Размеры, ДхШхВ, мм	2800x1225x1650
Масса, кг	350

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru