

Неприводной двухопорный РМСЦ

Неприводной двухопорный разматыватель серии РМСЦ предназначен для размотки рулонов шириной 1250 мм и массой до 8 тонн.

Вал с синхронным разжимом лап позволяет быстро и точно зафиксировать рулон, а двухопорная конструкция рамы обеспечивает безопасную работу. Разжим лап осуществляется при вращении рукоятки.

Для предотвращения инерционного разматывания рулона разматыватель снабжен тормозным устройством.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- двухопорная сварная рама;
- механизм самоцентрировки рулона;
- разборная конструкция вала;
- тормозное устройство;
- штурвал для вращения вала при размотке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина рулона, мм	1250
Внутренний Ø рулона, мм	415 - 620
Грузоподъемность, кг	до 8000
Размеры, ДхШхВ, мм	1950x1100x1000
Масса, кг	320

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru