

Профилировочные станки Мобипроф СПП и СПС

Профилировочные станки Мобипроф серии СПП и СПС предназначены для производства П- или С-образного профиля.

Заготовки для получения профиля должны быть предварительно нарезаны на полосы нужной ширины или смотаны в рулон (штрипс). В последнем случае станок может дополнительно оснащаться фасонной гильотиной с пневматическим приводом для резки готового профиля на выходе и автоматической системой управления (АСУ), позволяющей значительно увеличить скорость производства.

АСУ может дополнительно комплектоваться сенсорной панелью оператора, обеспечивающей возможность внесения в память станка до 10 различных программ необходимых длин изделий. Один станок предназначен для производства одного вида профиля.

- калибровочные клетки для тонкой подстройки станка под необходимый тип и толщину металла;
- возможность установки гильотины сабельного типа для поперечной резки полосы перед профилированием или фасонной гильотины для резки готового профиля на выходе;
- регулируемые направляющие позволяют менять высоту боковых полок получаемого профиля (для П-профиля);
- простота и надежность конструкции;
- неограниченная длина профиля;
- возможность регулировки скорости проката;
- гарантия один год.

Производительность, м/мин	10
Толщина обрабатываемого материала, мм	до 2,0
Потребляемая мощность, кВт	0,75 - 3,5
Напряжение питания, В	380 (220 для АСУ)
Размеры, ДхШхВ, мм	зависят от вида профиля
Масса, кг	200 - 800

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru