

Трубогиб ТР-40х1,5

Легкий ручной трубогиб ТР-40х1,5 предназначен для гибки различных профилей и труб из стали и цветных металлов. Трубогиб прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания. Работает как с квадратными, прямоугольными, так и круглыми трубами (для труб круглого сечения приобретается дополнительный комплект роликов). Конструкция трубогиба позволяет легко и быстро настроить радиусгиба. Гибка заготовки осуществляется за несколько проходов с промежуточным поджатием центрального ролика. Вращение ролика происходит за счет ручки оптимальной длины, снижающей усилие при работе. Для настройки под заданный размер заготовки на 2-х нижних неприводных роликах установлены регулировочные втулки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- легкая прочная конструкция;
- мобильность;
- простота эксплуатации;
- не требует специального обслуживания;
- быстрая перенастройка с одного радиусагиба на другой;
- небольшое усилиегиба;
- дополнительные ролики для гибки круглой трубы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прямоугольная труба, мм	15x15; 40x40
Толщина стенки, мм	до 1,5
Min. радиусгиба, мм	от 180
Размеры, ДхШхВ, мм	530x180x450
Масса, кг	16

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru