

## Профилировочный станок Мобипроф 3П

Профилировочный станок Мобипроф 3П предназначен для производства Z-образного профиля. Производит металлический профиль из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм.

Заготовки для получения профиля должны быть предварительно нарезаны на полосы нужной ширины или смотаны в рулон (штрипс). В последнем случае станок может дополнительно оснащаться фасонной гильотиной с пневматическим или гидравлическим приводом для резки готового профиля на выходе и автоматической системой управления (АСУ), позволяющей значительно увеличить скорость производства. АСУ может дополнительно оснащаться сенсорной панелью оператора, обеспечивающей возможность внесения в память станка до 10 различных программ необходимых длин изделий.

Станок предназначен для производства одного вида профиля. В небольших пределах (до 5 мм) ширину входящей полосы можно варьировать с помощью подвижных направляющих на входе станка. Калибрующие ролики позволяют осуществлять тонкую подстройку станка для работы с конкретным типом и толщиной металла.

Z-образный профиль применяется в конструкциях фасадов зданий, в качестве армирующего профиля, при производстве металлических дверных коробок и прочих металлоконструкциях.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м/мин	до 10
Толщина обрабатываемого материала, мм	0,5 - 1,5
Ширина обрабатываемого материала, мм	до 200
Потребляемая мощность, кВт	0,75 - 2,2
Размеры, ДхШхВ, мм	зависит от вида профиля
Масса, кг	до 450

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
Единый адрес: [mbf@nt-rt.ru](mailto:mbf@nt-rt.ru)  
[www.mprof.nt-rt.ru](http://www.mprof.nt-rt.ru)