

# Станок для производства профильных колец

Профилировочный станок Мобипроф СПП-15х18-74.10 предназначен для производства металлических профильных колец из ленты толщиной 1 мм.

Поперечное сечение кольца представляет собой П- профиль с загнутыми полками под 45 градусов. Данное изделие применяется при сборке щеток автомобильной уборочной техники.

Диаметр кольца регулируется вручную с помощью специального устройства на выходе, минимальный диаметр 110 мм. Устройство пробивки с пневмоприводом, расположенное на входе станка, позволяет получать в ленте паз, необходимый для дальнейшего монтажа колец.

Расстояние между отверстиями, длина профиля и количество готовых изделий задается на сенсорной панели оператора, которая позволяет также вводить и запоминать до 10 производственных программ.

Для размотки ленты дополнительно устанавливается консольный разматыватель с электроприводом.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая производительность;
- регулировка скорости проката;
- возможность производства колец разного диаметра;
- консольная конструкция станка упрощает настройку;
- минимальные затраты на обслуживание;
- автоматический режим работы;
- надежная конструкция;
- гарантия 1 год.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м/мин	до 10
Толщина обр. металла, мм	1,0
Ширина заготовки, мм	44
Мин. диаметр кольца, мм	110
Потребляемая мощность, кВт	0,75
Напряжение питания, В	220
Размеры, ДхШхВ	3000x550x1200
Масса, кг	600

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,  
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,  
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,  
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [mbf@nt-rt.ru](mailto:mbf@nt-rt.ru)  
[www.mprof.nt-rt.ru](http://www.mprof.nt-rt.ru)