

Станок для производства профиля "подоконный отлив"

Профилировочный станок Мобипроф серии ПК.Р используется для производства профиля "оконный отлив" с изменяемой шириной. Удобная конструкция станка позволяет быстро перейти с одной ширины профиля на другую. Для этого необходимо вращать ручку, при ее вращении происходит перемещение одной опоры с роликами, другая остается неподвижной. В качестве прокатываемого материала можно использовать медь, оцинкованную сталь, сталь с полимерным покрытием, цинк-титан, х/к и г/к сталь толщиной до 0,8 мм. В конструкции станка предусмотрена автоматическая подстройка под требуемую толщину металла, что существенно облегчает его эксплуатацию. Прокат профиля осуществляется в один проход.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстрая и легкая регулировка ширины профиля;
- прокат профиля за один проход;
- неограниченная длина получаемого профиля;
- автоматическая настройка под нужную толщину металла;
- небольшие размеры и масса;
- регулируемые направляющие позволяют менять размер крайних элементов профиля;
- станок возможно укомплектовать приводным ножом поперечной резки и системой автоматического управления.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, м/мин	7
Толщина обрабатываемого материала, мм	0,4-0,8
Ширина обрабатываемого материала, мм	120-700
Потребляемая мощность, кВт	0,75
Напряжение питания, В	380
Размеры, ДхШхВ, мм	1300x1150x720
Масса, кг	350

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru