

Рамки для закрытия фальца

Стальные кровельные рамки Мобипроф предназначены для закрытия двойного стоячего фальца поочередно в два прохода. Рамка для закрытия фальца оптимальна для закрытия кровельных панелей из оцинкованной стали, меди, а также жесткого металла толщиной 0,7 мм. Инструмент включает в себя 2 рамки - №1 и №2. Закрытие двойного стоячего фальца ручным кровельным инструментом происходит в два этапа - поочередно каждым номером.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- инструмент отличается высокой износостойкостью;
- рамки просты и удобны в использовании;
- обжатие фальца происходит быстро, без значительных усилий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина обрабатываемого материала, мм	0,4 - 0,7
Высота фальца, мм	25 - 35
Масса, кг	4,8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: mbf@nt-rt.ru
www.mprof.nt-rt.ru